

Sítě proti hmyzu
SÍTĚ PEVNÉ



SÍTĚ PEVNÉ

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí při ochraně před obtížným hmyzem.

Pevné sítě se jednoduše instalují na rám okna. Jsou oblíbené především pro svoji snadnou montáž, širokou škálu typů a barevných provedení rámu, který dokonale splyne s okenním rámem.

Obchodní partner:

CLIMAX 

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte **www.climax.cz**

SC - 2013/4

Vyrábíme Vaše sítě ...

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m



Sítě proti hmyzu - pevné

Výběr z několika variant provedení
snadná montáž i demontáž.

Při kotvení pomocí otočných háčků
není nutný zásah do rámu okna.

Různé barvy rámu sítě včetně imitace dřeva,
standardně síťovina šedá nebo černá.
Pro alergiky možnost speciální protipylové síťoviny,
u vybraných typů možnost zesílené síťoviny

Vyrábíme Vaše sítě ...



**Barva rámu volitelně
z několika desítek
barevných provedení**

- standardní provedení v bílé,
nebo hnědé barvě
- možnost zvolit provedení
s povrchovou úpravou v imitaci
dřeva, nebo lakování v ostatních
barvách RAL



Otočný háček Obrtlík Z-háček

Barvy rámu

- standardní provedení v bílé,
nebo hnědé barvě
- možnost zvolit provedení
s povrchovou úpravou v imitaci
dřeva, nebo lakování v ostatních
barvách RAL

Kotvicí prvky











- při použití otočného háčku,
nebo Z-háčku není nutný
zásah do rámu okna

Technické údaje

Mezní rozměry					
Typ sítě	Min. šířka [cm]	Min. výška [cm]	Max. šířka [cm]	Max. výška [cm]	Max. plocha [m²]
Sít' EXT-16	25	25	160	230	2,5
			230	160	
Sít' 36 mm	50	50	170	250	4,25
			250	170	
Sít' 25 mm	25	25	160	230	2,5
			230	160	
Sít' s límcem	25	25	160	230	2,5
			230	160	
Sít' odsazená	25	25	160	230	2,5
			230	160	

Sítě proti hmyzu - pevné

Základní charakteristika

Sít' EXT-16	Sít' s límcem	Sít' 25 mm	Sít' 36 mm	Sít' odsazená
	 <p>volitelně ze dvou typů rohů</p>	 <p>volitelně ze dvou typů rohů</p>		 <p>volitelně ze dvou typů rohů</p>
profil extrudovaný 32 x 9 mm	profil válcovaný 31 x 13 mm	profil válcovaný 25 x 11 mm	profil extrudovaný 36 x 11 mm	profil extrudovaný 24 x 24 mm
				

Popis

Sít' EXT-16:

- extrudovaný profil 32 x 9 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°, s nerezovou výztuží
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- s těsnícím kartáčkem
- vhodná zejména pro okna s výrazným zaoblením okenního rámu

Sít' s límcem:

- válcovaný profil 31 x 13 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- s těsnícím kartáčkem nebo gumovým těsněním

Sít' 25 mm:

- válcovaný profil 25 x 11 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, pružinových kolíků, Z-háčků, pérkem, nebo výklopným pantem (mimo Z-háčku vždy nutné navrtání do rámu okna)
- s těsnícím kartáčkem nebo gumovým těsněním

Sít' 36 mm:

- extrudovaný profil 36 x 11 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°
- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, nebo Z-háčků
- s těsnícím kartáčkem, volitelně boční kartáček, nebo boční a spodní kartáček
- masivní rám pro velkou stabilitu

Sít' odsazená:

- extrudovaný profil 24 x 24 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (vsazený plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků
- pro okna vyžadující odsazení sítě z důvodu přesahující části, např. okapničky